




MULTI COLLECT 125

UNIVERSAL STROMABNEHMER FÜR KRANANWENDUNGEN

VARIABEL

- Anschlussmöglichkeit für unterschiedliche Kabelquerschnitte
- Anschluss durch Standardleitungen – keine hochflexiblen Anschlussleitungen notwendig
- Anschlussbox trennbar
- Einfache oder doppelte Anschlussleitung

QUICK AND EASY

- Einfache Montage
- Visuelle Einbaumaßkontrolle
- Automatische Einstellung des Phasenabstands

MULTI COLLECT 125

Hochwertige Gelenklager
für permanenten Lastwechsel

Vierkantaufnahme mit
integrierter Einstellung
des Phasenabstands

Automatische Zentrierung
für Trichtereinfahrten

Exakt vordefinierte,
hochflexible Kabelführung

Integrierte
Stromverteilung
auf beide
Schleifkohlen

Anschlussbox kann
problemlos entfernt
werden

Visuelle Einstell- &
Anlagenkontrolle

Kompatibel mit
U15 & U25



TECHNISCHE DATEN

- Typenbezeichnung: KDST125
- Mögliche Auslenkung: $\pm 40 \text{ mm}$ $\updownarrow \leftrightarrow$
- Fahrgeschwindigkeit: bis zu 600 m/min
- Max. Stromstärke: 63 Ampere pro Schleifkohle
- Anschlusskabel: 2,5 - 10 mm²
- Berührungsschutz nach IP2X
- PE unverwechselbar
- Trichterfähig